SMS-450

Basis-Ausstattung

Verstärkerleistung	450 Watt / 4 Ohm
Komponenten	6 Lautsprecher 10" - 25 cm / 2 Kompressionstreiber 1"
Netzbetrieb	AC 220v
Bleiakku	3 x Akku 9Ah - 12V
Übertragungsbereich	50 Hz - 20 KHz
Betriebsdauer	2-3 Stunden mittels Akku / unbegrenzt am Netz
Eingänge	2 MIC/Line Eingänge mit Lautstärkeregelung: 1 RCA Line Eingang 1 symm. Mikrofoneingang + Phantomspeisung, 3-pol XLR Buchse Anschluss für externe 12 Volt Versorgung
3-fach Klangregelung	Bässe, Mitten, Höhen
Ausgänge	Laustärkeregelung (Master) erlaubt es SMS-450 wie ein Mischpult zu arbeiten. 1 symmetrischer Line Ausgang XLR 1 Lautsprecher Ausgang via 2 EP8 Steckverbinder für 1 zusätzliche Lautsprecherbox.
Mehr Information	Tragegriff Dimensionen: 68,5 x 57 x 46,5 cm Gewicht: 50 kg Schwarzes hochwertiges Holzgehäuse

Optionen und Zubehör

EM010PR Digital-Player + Pitchfunktion

EM020R Digital-Rekorder

SDR-6216M
16 F Drahtlosempfänger

DM-858 Dynamisches Mikrofon

SQ-5016
Handsender 16F

HC-30 Ladegerät für Handsender SQ5016

SM-5016
16 F Taschensender

HC-37
Ladegerät für SM-5016

MC-16X
Ansteckmikrofon mit Lautstärkeregelung

MC-72X
Kopfbügelmikrofon

MC-75X
Nackenbügelmikrofon

MC-15X
Ansteckmikrofon

TM-635D
Kopfbügelmikrofon